

<b>KONSZIGNÁCIÓS JEL:</b>	<b>K 05</b>	<b>TÍPUS: TROCAL 76</b>
<b>NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS:</b>	2100/2500	SOROLT ABLAK
<b>NYITÁSMÓD / NYITÁS:</b>	BUKÓ-NYÍLÓ ÉS FIX	HOMLOKZATI RAJZ SZERINT
<b>FALVASTAGSÁG / ANYAG:</b>	VÁLT. + 15 CM	TÉGLA FALAZAT + HŐSZIGETELÉS
<b>PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ:</b>		0,5-ÖS SZÍNEZETT LEMEZ PÁRKÁNY ÉS MŰANYAG KÖNYÖKLŐ
<b>TOKSZERKEZET:</b>	<b>ANYAG:</b>	MŰANYAG
	<b>FELÜLET:</b>	STANDART - UV STABIL
<b>SZÁRNY:</b>	<b>ANYAG:</b>	MŰANYAG
	<b>FELÜLET:</b>	STANDART - UV STABIL
	<b>VASALAT / PÁNT:</b>	ROTO NT
	<b>KILINCS:</b>	BELSŐ OLDALÁN SZÉRIA
	<b>ZÁR:</b>	NINCS
	<b>BETÉT, ÜVEGEZÉS:</b>	3 RTG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS
<b>DARABSZÁM:</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1</b>

**MEGJEGYZÉS:**

ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓK: 3 RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS = 4 + 16 Ar + 4 + 16 Ar + 4 low-e.

LÉG ÉS PÁRAZARÓ EPDM SZALAG BEÉPÍTÉS, HORGANYZOTT ACÉL KONZOL TÁVTARTÓVAL, 3 CM HŐSZIGETELÉS TAKARÁSSAL. BONTÁS UTÁNI FELTÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT SZÜKSÉG SZERINT MEGFELELŐ MÉRETŰ TOKTOLDÓ ÉPÍTENDŐ BE.

ALSÓ FALCSATLAKOZÁSNÁL GUMITÖMÍTÉSES 5 KAMRÁS PÁRKÁNYFOGADÓ ÉPÍTENDŐ BE.


SZAKÁGI TERVEK SZERINT: SZELLŐZŐ, BEHÚZÓ, KAPASZKODÓ, RÁCS, STB. ....

0,00 PM NEM NYÍLÓ SZÁRNY ESETÉN KÜLSŐ ÉS BELSŐ BURKOLAT TOKHOZ ZÁRÁSA RUGALMAS TÖMÍTÉSSEL KÉSZÜL.

1,8 M FÖLÖTTI NYÍLÁSMEGTÁMASZTÁSIG NULLÁS GUMISOROLÓ, FÖLÖTTE 20-AS MEREVÍTETT STATIKAI SOROLÓ ÉPÍTENDŐ BE.

ABLAKOK NYÍLÓ SZÁRNYA ELÉ LESZERELHETŐ FIX ROVARHÁLÓ KÉSZÜL.

60 CM ALATTI ÜVEG FELÜLET KÉTOLDALI UV STABIL BIZTONSÉGI FÓLIÁVAL KÉSZÜL.



**GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!**  
**GYÁRTÁS ELŐTT MEGLÉVŐ SZERKEZETEKET KI KELL BONTANI. A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK**

BÖLCSŐDE  
KIALAKÍTÁS

KONSZIGNÁCIÓ

M 1 : 25

2018. 01. 12.