

1. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely kialakítására vonatkozó műszaki előírások:

1.1. A hulladékgyűjtő udvar területe legalább 200 m².

1.2. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, valamint a hulladékgyűjtő udvarban és a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgazdálkodási létesítmény szigetelési rendszerét a következők szerint kell kialakítani:

1.2.1. Nyílt téren történő kialakítás:

2. táblázat

3. táblázat

1.2.3. A fedett gyűjtő-, illetve tárolóterületek funkcionális, épületszerkezeti és épületgépészeti kialakítására vonatkozó követelményeket – a helyi körülmények és a hulladék környezeti veszélyességét mérlegelve – kell meghatározni.

1.2.4. A szivárgórendszer részét képező perforált elvezető csövet zárt, vízzáró betonaknába kell bekötni. Az aknák belső felületét – szükség szerint – vegyszerálló felületi bevonattal kell kialakítani. Az elvezető csövet a gyűjtő-, illetve tárolóterület burkolatának teljes felülete alatt kell kialakítani. Az elvezető cső átmérője legalább 10 cm.

1.2.5. Nyílt téren történő kialakítás esetében a 2. táblázat 2. és 3. pontja szerinti feltétel abban az esetben hagyható el, ha a létesítményt összefolyóval és övárokkal veszik körül, és a hulladék biztonságos, valamint a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható.

1.2.6. Fedett helyen történő kialakítás esetében a 3. táblázat 3. és 4. pontja szerinti feltétel abban az esetben hagyható el, ha a táblázat 2. pontja szerinti feltétellel a hulladék biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható.

1.2.7. A hulladékgyűjtő udvarban a veszélyes hulladék gyűjtésének céljára kialakított építmény alapterülete legalább 25 m², áruszállítás céljára

gyártott fémkonténer esetén legalább 12 m². Ha a hulladékgyűjtő udvarban a veszélyes hulladékot áruszállítás céljára gyártott fémkonténerben gyűjtik, a 8. § (2) bekezdés szerinti kármentő elhagyható.

2. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely üzemeltetésére vonatkozó előírások:

2.1. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

a) a hulladék biztonságos gyűjtéséhez szükséges kültéri és beltéri világítás;

b) illemhelyiséggel, fűtéssel ellátott porta-, iroda-épület vagy irodakonténer;

c) 1 db legalább 200 kg-os méréshatárú, hitelesített mérleg.

2.2. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri világítást biztosítani kell.

2.3. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

a) kármentesítési anyagok;

b) tűzoltó készülékek;

c) kéziszerszámok;

d) egyéni védőfelszerelések;

e) telefon.

3. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírások

1. A kész bálák tárolására fedett bálátárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna/év kapacitásonként

a) vegyes hulladék esetén legalább 7 m²;

b) elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén legalább 50 m².

2. A válogatóműnek legalább a következő műszaki berendezésekkel, felszerelésekkel, eszközökkel kell rendelkeznie:

a) számítógépes kapcsolattal ellátott hitelesített hídmérleg;

b) illemhelyiséggel, mosdóval, zuhanyzóval, öltözővel, munkaruha- és kéziraktárral ellátott porta- vagy irodaépület;

c) gyűjtő- és felhordó szalagok, válogatószalag;

d) válogatókabin munkaállásokkal;

e) kármentesítési anyagok;

f) tűzoltó készülékek;

g) kéziszerszámok;

h) egyéni védőfelszerelések;

i) telefon;

j) konténer.

3. A válogatóműnek a következő műszaki berendezések közül legalább eggyel kell rendelkeznie:

a) dobrosta;

b) mágnes szeparátor;

c) előaprító vagy zsáknyitó berendezések;

d) légszeparátor;

e) ballisztikus szeparátor;

f) optikai, infravörös, illetve röntgensugaras szeparátor;

g) örvényáramú szeparátor;

h) egyéb – fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló – szortírozó berendezések;

i) utóaprító berendezés.